

BT Xtra-Pack

Einteilige Unterlage für Drucktücher

ANWENDUNG

Druckmaschinen

Bogenoffset

Bedruckstoffe

Papier, Karton, Blech, Plastik

KUNDENNUTZEN

Produktivität:

- Schneller und einfacher Drucktuchwechsel
- Verringerung der Stillstandzeiten für die Neupositionierung der Unterlagen nach Verrutschen
- Beseitigung der Problematik Beschaffung und Lagerung von kalibrierten Unterlagebögen

Qualität:

- Erhöht Druckqualität, schärfere und vollere Rasterpunkte
- Optimierte Druckhöhe, engere Dickentoleranzen als bei mehreren kalibrierten Unterlagebögen, kein Dickenverlust
- Dämpft Streifen, die durch Kanalschläge und andere Vibrationsquellen entstehen
- Eliminiert Trompeteneffekte (absorbiert keine Farbe, Waschmittel und Feuchtwasser)

Nachhaltigkeit:

- Weniger Verbrauch an Unterlagematerial durch hohe chemische und mechanische Beständigkeit (Formatwechsel, Doppelbögen, gefaltete Bögen)
- Verlängerte Lebensdauer der Drucktücher
- Verbesserter Gesundheitsschutz des Bedieners

MERKMALE

- Polyesterträger mit hoher Dimensionsstabilität + weiche Gummischicht(en)
- Hellblaue Gummischicht sorgt für guten Halt auf dem Zylinder und neigt nicht zum Verrutschen
- Hochgleitfähige Polyesteroberfläche (Stärken 0.40mm & 0.45mm) und dunkelblaue Gummischicht (andere Stärken) sorgen für perfektes Gleiten des Gummituchs auf dem Unterlagematerial und verhindern eine Bewegung des Aufzugs beim Spannen des Gummituchs
- Konform mit REACH-Vorschriften

TECHNISCHE DATEN

Aufbau:

Polyesterträger
Polyesterdicke

1
Stärken 0.40mm & 0.45mm: 0.25mm
Andere Stärken: 0.35mm
Stärken 0.40mm & 0.45mm: keine
Andere Stärken: 0.30mm

Dicke obere Gummischicht

Physische eigenschaften:

Mikrohärte hellblaue Gummischicht
Mikrohärte dunkelblaue Gummischicht
Dickenverlust
Nominalstärke

67 Shore A
60 Shore A
Kein
0,40mm (Heidelberg, manroland, Komori)
0,45mm (Komori)
0.75mm (manroland)
0.80mm (KBA, manroland)
0.90mm (KBA, Komori)
0.95mm (KBA)
1.00mm (Heidelberg, KBA)
1.30mm (Heidelberg, KBA)
1.40mm (KBA, manroland)
1.45mm (KBA, manroland)
1.50mm (KBA, manroland)
+/-0.02mm
+/-0.015mm

Dickentoleranz
Planparallelität pro Unterlage von max. 1m²

MONTAGE:

Befestigung
Zylinderseite
Oberseite

Alle Systeme
Hellblaue Gummischicht
Polyester (Stärken 0.40mm & 0.45mm)
Dunkelblaue Gummischicht (andere Stärken)

Boost your
Production



Product Information

