

# Böttcherin FL-40

## Farblöser

---

Böttcherin FL-40 wird eingesetzt, um angetrocknete Farbreste von Maschinenteilen zu entfernen.

Anwendung

- 
- Flammpunkt ca. 40 °C
  - hohe Farblösekraft
  - entfernt angetrocknete Druckfarbe
  - mittlere Verdunstung
  - keine Rückstände nach dem Trocknen
  - aromatenfrei

Eigenschaften

---


Böttcherin FL-40 wird manuell mit dem Putzlappen auf die zu reinigenden Maschinenteile aufgetragen. Anschließend werden die Teile mit Wasser nachgewaschen.

Es ist bei der Anwendung darauf zu achten, dass Böttcherin FL-40 nicht mit Druckplatten oder Kunststoffteilen (z. B. Bildschirmen) in Kontakt kommt, da eine Unverträglichkeit nicht auszuschließen ist.

Hinweise

Bei der Anwendung sind zum Schutz der Haut Handschuhe zu tragen.





- 10 Liter Kanister
- 20 Liter Kanister
- 200 Liter Fass

Gebinde

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 (CLP) - in der aktuellen Version - eingestuft und gekennzeichnet. Es ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Transportvorschriften.

Kennzeichnung

Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter [www.boettcher-systems.com](http://www.boettcher-systems.com). Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

## Felix Böttcher GmbH & Co. KG

**Zentrale und Hauptwerk**  
Stolberger Str. 351 - 353  
50933 Köln  
Telefon 0221 4907 - 1  
Telefax 0221 4907 - 435  
koeln@boettcher-systems.com



[www.boettcher.de/kontakt](http://www.boettcher.de/kontakt)

