

BöttcherTec

Metallindustrie

Haspeldornbezüge

Ständig wachsende Anforderungen in der Metallindustrie erfordern maßgeschneiderte und trotzdem kostengünstige technische Lösungen. So kann der Schrottanteil durch die Verwendung elastischer Haspeldornbezüge auf Haspelanlagen effektiv reduziert werden - einfache Lösungen sind manchmal besonders gut.

Diese sind nur durch unsere kontinuierliche Entwicklungsarbeit und eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden möglich. Denn das Feedback aus der Praxis ist unsere Grundlage für gute Werkstofflösungen - auch im Bereich von Haspelanlagen.



Haspeldornbezüge für Haspelanlagen

Für alle Anlagen mit Riemenwickler geeignet

- Glühanlagen
- Inspektionslinien
- Veredelungsanlagen
- Kombianlagen
- Dressiergerüste

BöttcherTec Haspeldornbezüge

Bezeichnung	Härte	Farbe	Beständigkeit gegen Walzöle
494 70	70	schwarz	++

(Härte-Abstufungen in 5 Shore A Schritten sind verfügbar - 495 75, 493 65, 492 60)

Key Benefits der BöttcherTec Haspeldornbezüge

- Abgestimmt auf die jeweiligen Anlagenparameter sind spezifische Werkstofflösungen wie z.B. Sandwichtaufbauten oder besonders weiche Sonderausführungen möglich. Die geometrische Auslegung aller HDB erfolgt individuell und abgestimmt auf die Anlagenparameter.
- Hervorragende Schnitt- und Weiterreißfestigkeitseigenschaften der BöttcherTec Werkstoffe beugen einem vorzeitigen Verschleiß der HDB, bedingt durch Schnittverletzungen, vor. Die HDB sind über eine lange Zeitspanne einsetzbar.
- Durch spezielle Oberflächenausführungen und / oder Profilierungen wird der Grip zum Band verbessert. Ein Durchrutschen des Bandes beim Aufwickeln kann somit effektiv verhindert werden.
- Sehr hohe Elastizitätswerte und gute Rückstelleigenschaften des Werkstoffes verhindern nach der Belastung, dass die Bezüge frühzeitig („ausleiern“) ermüden. Die Formstabilität des HDB ist die Grundlage für konstante Anlagebedingungen während des Wickelprozesses.

Unser Service

- Umfangreiches Dornlager (Werkzeuge)
- Fachmännische Entsorgung alter Haspeldornbezüge
- Präzise Profilausführung

Reinigungsmittlempfehlung

	Böttcherin 60	Böttcherin Twister	Böttcherin Gelb	Böttcherin Grün	Böttcherin AR	Böttcherin Turbo	Böttcherin Offset UV	Feboclean UV
484 / 572 / 585								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div> Gute Beständigkeit, uneingeschränkt geeignet</div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #e69a00; border: 1px solid black;"></div> Mittlere Beständigkeit, bedingt geeignet, Handwäsche und kurze Kontaktzeit							