

Tiefdruck

ESA-Pressen

Verpackungsdruck

Werkstoff	Shore A
600	90
601	90
660	80
661	80
652	90
690	90

- Presseure für den Druck mit Elektrostatischer Druckhilfe (ESA)
- Indirekte Aufladung über lange ESA-Emissionselektroden (600 90; 660 80; 690 90)
- Indirekte Aufladung über kurze oder lange ESA-Emissionselektroden (601 90; 661 80)
- Direkte Aufladung, ESA-Kernaufladung (652 90)
- Aufladung über Bürstensysteme (601 90; 661 80)

Anwendung

- Werkstoffauswahl für unterschiedliche Bedruckstoffe
- Beschichtungen für alle gängigen ESA-Systeme
- Konstante elektrostatische Eigenschaften
- Präzise Geometrie

Eigenschaften

- 2 Standardhärten, weitere Härtegrade auf Anfrage verfügbar
- Universell auf kleinere Formate zu kürzen (600 90; 660 80)
- Eingeschränkte Möglichkeit zum nachträglichen Kürzen (601 90; 661 80)
- Insbesondere Faltschachtelproduktion (690 90)

Hinweise

- Hohe Reproduzierbarkeit für Wiederholungsaufträge
- Stabiler Druckprozess
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Hohe Laufleistung

Vorteile