

# Böttcherin UV-30

## Waschmittel für Walzen und Drucktücher im UV-Druck

---

Für die manuelle Reinigung von Walzen, Drucktüchern und Metalloberflächen von angetrockneter UV-Farbe.

*Anwendung*

- Flammpunkt > 30 °C
- vollständig wasserlöslich, aromatenfrei
- sehr gute Löseeigenschaften für angetrocknete UV-Farbe bei mittlerer Verdunstung
- gute chemische Verträglichkeit von UV-beständigen Druckwalzen und Drucktüchern (EPDM und UV-Wechseldruck mit NBR-Werkstoffen)
- bei kurzer Einwirkdauer auch für konventionelle Walzenwerkstoffe geeignet
- zum Reinigen von Feuchtwalzen, bei denen Farbrückspaltungen ein Problem darstellt
- nicht eingebrannte Positivplatten werden angegriffen
- nicht geeignet für konventionelle Druckfarben


*Eigenschaften*

Böttcherin UV-30 ist ausschließlich für die manuelle Anwendung bestimmt. Dabei wird Böttcherin UV-30 unverdünnt eingesetzt. Anschließend wird mit einem wasserbefeuchteten Tuch nachgereinigt.

Bei der Anwendung sind geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

*Hinweise*





- 20 Liter Kanister
- 200 Liter Fass

Gebinde

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 (CLP) - in der aktuellen Version - eingestuft und gekennzeichnet. Es ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Transportvorschriften.

Kennzeichnung

Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter [www.boettcher-systems.com](http://www.boettcher-systems.com). Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

### Felix Böttcher GmbH & Co. KG

**Zentrale und Hauptwerk**  
Stolberger Str. 351 - 353  
50933 Köln  
Telefon 0221 4907 - 1  
Telefax 0221 4907 - 435  
koeln@boettcher-systems.com



[www.boettcher.de/kontakt](http://www.boettcher.de/kontakt)

